



Sede Legale: Via dei Fornaciaci, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: PANTALONE POLYTECH	Codice: MC5711Q5	MC57 INDUMENTI POLYTECH
---------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Descrizione

Pantalone realizzato con un tessuto tecnologico composto da 75% cotone, 24% poliestere e 1% fibra antistatica, 280 gr/m². Dotato di chiusura anteriore con cerniera e bottone, due tasche anteriori chiuse da flap fermato da velcro, tasca posteriore chiusa da flap fermato da velcro e due tasche tecniche tridimensionali chiuse da flap e velcro.

IL PANTALONE DEVE ESSERE UTILIZZATO IN ABBINAMENTO ALLA GIACCA.

- La serie Polytech è realizzata con un tessuto polivalente che unisce alle prestazioni antistatiche la resistenza alla fiamma, al calore e ai prodotti chimici.

- Grazie alle sue caratteristiche è polifunzionale, pratica e resistente, traspirante e confortevole.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

In abbinamento possono essere utilizzati i nostri sottoindumenti: maglia Carboflame art. MC5610 e calzamaglia Carboflame art. MC5620.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria III	Colore BLU SCURO	Disponibilità Taglie 38 - 70
Quantità Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

50

EN 1149-5



EN ISO 11611



Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E3
Calore da contatto:F1

EN 13034



Tipo:6

CEI EN 61482-2



APC:1

Indicato per: Industria Petrochimica, Industria Metalmeccanica, Industria di Raffinazione Industria Chimica, Manutenzione e montaggi Industriali, Manutenzione e gestione Reti Gas, Reti Idriche ed Elettriche, Offshore.

Per i lavoratori esposti ai rischi dell'arco elettrico, che possono avere brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante. In operazioni di saldatura l'indumento garantisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante. Protezione limitata contro prodotti chimici liquidi.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione



Destrezza



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: PANTALONE POLYTECH 360

Codice: MC5721Q5

MC57 INDUMENTI POLYTECH

Descrizione

Pantalone realizzato con un tessuto invernale e tecnologico composto da 80% cotone, 19% poliestere e 1% fibra antistatica, 355 gr/m². Dotato di chiusura anteriore con cerniera e bottone, due tasche anteriori a filetto, tasca posteriore chiusa da flap fermato da velcro e due tasche tecniche tridimensionali chiuse da flap e velcro.

IL PANTALONE DEVE ESSERE UTILIZZATO IN ABBINAMENTO ALLA GIACCA.

- La serie Polytech è realizzata con un tessuto polivalente che unisce alle prestazioni antistatiche la resistenza alla fiamma, al calore e ai prodotti chimici.
- Grazie alle sue caratteristiche è polifunzionale, pratica e resistente, traspirante e confortevole.
- È possibile aggiungere ai capi le bande ignifughe Vizlite 301 e 305, realizzare i capi in diversi colori e applicare ricami ignifughi.

In abbinamento possono essere utilizzati i nostri sottoindumenti: maglia Carboflame art. MC5610 e calzamaglia Carboflame art. MC5620.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria

III

Colore

BLU SCURO

Disponibilità Taglie

38 - 70

Quantità Cartone

Rispondenza alle Norme Europee

Avvertenze



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

50

EN 1149-5



EN ISO 11611



Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E3
Calore da contatto:F2

EN 13034



Tipo:6

IEC 61482-2



APC:1

Indicato per: Industria Petrolchimica, Industria Metalmeccanica, Industria di Raffinazione Industria Chimica, Manutenzione e montaggi Industriali, Manutenzione e gestione Reti Gas, Reti Idriche ed Elettriche, Offshore.

Per i lavoratori esposti ai rischi dell'arco elettrico, che possono avere brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante. In operazioni di saldatura l'indumento garantisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante. Protezione limitata contro prodotti chimici liquidi.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione



Destrezza



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: POLO FLAMESTAT	Codice: MC6214Q4	MC62 INDUMENTI MAGLIERIA E CAMICERIA MULTI PROTEZIONE
-----------------------------	-------------------------	--

Descrizione

Polo realizzata in tessuto piquet: 54% modacrilico, 43% cotone e 3% fibre conduttive, 215 gr/m²; con caratteristiche ignifughe e antistatiche. Dotata di collo con bottoni a scatto coperti da lista e polsini in maglia elasticizzata.

Caratteristiche:

- Ottima vestibilità
- Estrema morbidezza

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria II	Colore BLU	Disponibilità Taglie XS - 4X
-------------------------------	-----------------------------	---

Quantità Cartone

70

Rispondenza alle Norme Europee

EN 1149-5



EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1

Avvertenze

Da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche.

Indicata per: Industria Petrochimica, Industria di Raffinazione, Industria Chimica, Saldatura, Manutenzione e Gestione Reti Gas, Offshore, Vigili del Fuoco, Squadre Antincendio.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultassero integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione





Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: GIACCA POLYTECH

Codice: MC5714Q5

MC57 INDUMENTI POLYTECH

Descrizione

Giacca realizzata con un tessuto tecnologico composto da 75% cotone, 24% poliestere e 1% fibra antistatica, 280 gr/m². Dotata di colletto alla coreana fermato da velcro per la protezione del collo, chiusura anteriore con cerniera coperta da lista provvista di bottoni metallici a pressione, due tasche in basso e due tasche al petto tutte coperte da flap fermato da velcro, polsini con elastico, alamari fissi sulle spalle, piping rifrangente al petto.

LA GIACCA DEVE ESSERE UTILIZZATA IN ABBINAMENTO ALLA SALOPETTE O AL PANTALONE.

- La serie Polytech è realizzata con un tessuto polivalente che unisce alle prestazioni antistatiche la resistenza alla fiamma, al calore e ai prodotti chimici.
- Grazie alle sue caratteristiche è polifunzionale, pratica e resistente, traspirante e confortevole.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

In abbinamento possono essere utilizzati i nostri sottoindumenti: maglia Carboflame art. MC5610 e calzamaglia Carboflame art. MC5620.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria

III

Colore

BLU SCURO

Disponibilità Taglie

38 - 70

Quantità Cartone

Rispondenza alle Norme Europee

Avvertenze

20

EN 1149-5



EN ISO 11611



Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E3
Calore da contatto:F1

EN 13034



Tipo:6

CEI EN 61482-2



APC:1

Indicata per: Industria Petrochimica, Industria Metalmeccanica, Industria di Raffinazione Industria Chimica, Manutenzione e montaggi Industriali, Manutenzione e gestione Reti Gas, Reti Idriche ed Elettriche, Offshore.

Per i lavoratori esposti ai rischi dell'arco elettrico, che possono avere brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante. In operazioni di saldatura l'indumento garantisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante. Protezione limitata contro prodotti chimici liquidi.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione



Destrezza



Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: BLOUSON MICROLINES

Codice: MC6015Q5

MC60 INDUMENTI MICROLINES

Descrizione

Blouson realizzato in tessuto 98% poliestere spalmato PU, 2% fibra dissipativa; fodera 100% cotone FR, imbottitura 100% poliestere, 160 g/m².

Dotato di cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera a doppio cursore protetta da lista fermata da bottoni automatici, maniche staccabili, tasca interna portafogli chiusa con velcro, due tasche antiacqua chiuse con flap e velcro, polsini elasticizzatiregolabili con velcro.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

*La marcatura EN 14058 sarà disponibile sui capi a partire da dicembre 2022

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria

III

Colore

BLU SCURO

Disponibilità Taglie

XS - 4X

Quantità Cartone

5

Rispondenza alle Norme Europee

EN 1149-5



EN 343



EN 14058



Rct:3*
AP:3*

EN ISO 14116

EN 13034



Tipo:PB6

Avvertenze

Indicato per: Industria Petrochimica, Chimica, Raffinerie, Industria Estrattiva, Offshore, Inshore, Installazioni e Manutenzioni impianti industriali, Aziende per la Gestione del Gas.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessari utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione





Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: MAGLIA CARBOFLAME

Codice: MC5610Q4

MC56 INDUMENTI CARBOFLAME

Descrizione

Maglia intima in tessuto stretch con protezione ignifuga, antistatica e dal calore sviluppato da arco elettrico. Realizzata in 63% Modal FR, 34% aramide, 2% elastan, 1% fibra antistatica, 200 gr/m². Modello dolcevita a manica lunga. Colore blu con cuciture a catenella in colore rosso a contrasto.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 esuccessive modifiche.

Questo sottoindumento Carboflame può essere indossato sotto un indumento di protezione all'arco elettrico in quanto risponde al punto A.2 della norma IEC 61482-2 che richiede che gli indumenti di protezione all'arco non vengano usati con sottoindumenti che possano fondere all'arco per esempio in poliammide, poliestere e fibre acriliche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria

III

Colore

BLU

Disponibilità Taglie

S - 3X

Quantità Cartone

20

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1 A2
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Calore da contatto:F1

EN 1149-5



IEC 61482-2



APC:1

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza

Manutenzione





Sede Legale: Via dei Fornaciai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
P.Iva e C.F. 03359340548

Tel. 075-804.37.37
Fax 075-804.37.47 (Uff. Comm.le)

20090 Cusago Milano
Tel. 02-903.94.575
Fax 02-903.94.441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: CALZAMAGLIA CARBOFLAME

Codice: MC5620Q4

MC56 INDUMENTI CARBOFLAME

Descrizione

Calzamaglia intima in tessuto stretch con protezione ignifuga, antistatica e dal calore sviluppato da arco elettrico. Realizzata in 63% Modal FR, 34% aramide, 2% elastan, 1% fibra antistatica, 200 gr/m². Taglio ergonomico. Colore blu con cuciture a catenella, in colore rosso a contrasto.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Il nostro sottoindumento Carboflame può essere indossato sotto un indumento di protezione all'arco elettrico in quanto risponde al punto A.2 della norma IEC 61482-2 che richiede che gli indumenti di protezione all'arco non vengano usati con sottoindumenti che possano fondere all'arco per esempio in poliammide, poliestere e fibre acriliche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria

III

Colore

BLU

Disponibilità Taglie

S - 3X

Quantità Cartone

20

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma: A1 A2
Calore convettivo: B1
Calore radiante: C1
Calore da contatto: F1

EN 1149-5



IEC 61482-2



APC:1

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza

Manutenzione

